



SYMBOL: **4933459800** PRODUCENT: **Milwaukee promo** EAN: **4058546029722**



M12 FIR12-0 - Subkompaktowa grzechotka udarowa 1/2", 12 V, FUEL™, bez wyposażenia, 4933459800

Grzechotka udarowa o kompaktowej budowie, posiada płaski profil głowicy, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w trudno dostępnych miejscach.

GWARANCJA: GWARANCJA ROZSZERZONA 3 LATA
(WYMAGANA REJESTRACJA W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAKUPU)



~~1 199,00 zł~~ **-22%**

930,05 zł (netto)

(1 143,96 zł brutto)



Link do produktu

> <https://im-narzedzia.pl/pl/20166-m12-fir12-0-subkompaktowa-grzechotka-udarowa-12-12-v-fuel-bez-wy...>

OPIS

- Napięcie: 12 V
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 175 obr./min
- Maks. moment obrotowy: 81 Nm
- Uchwyt narzędzia: 1/2" kwadratowy
- Typ akumulatora: Li-ion
- Ilość akumulatorów: 0
- Waga z akumulatorem: 1,5 kg
- Maksymalny moment obrotowy 81 Nm i 175 obr./min sprawia, że narzędzie jest idealne w pracach łączeniowych wykonywanych w mechanice pojazdowej, przez konserwatorów czy specjalistów od napraw.
- Płaski profil głowicy umożliwia lepsze dojście do trudno dostępnych miejsc.
- Wiodąca w branży technologia FUEL™ w połączeniu ze wzmocnionym mechanizmem oraz obudową wykonaną z odlewu stalowego zapewniają większą wytrzymałość narzędzia dla profesjonalnego użytkownika.
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę narzędzia oraz akumulatora przed przeciążeniem, a także w wyjątkowy sposób zwiększa jego wydajność pod obciążeniem.
- Akumulator REDLITHIUM™-ION zapewnia najwyższej jakości wydajność pod względem wykonania, elektroniki oraz stałości mocy w celu dłuższego czasu pracy oraz działania na jednym naładowaniu.
- Metalowy spust regulujący prędkość zapewnia najlepszą kontrolę narzędzia.
- Guma ochronna wysokiej jakości stanowi zabezpieczenie przed materiałami korozyjnymi i zapewnia większy komfort pracy.
- Dioda LED doświetla miejsce pracy, a zintegrowany wskaźnik pokazuje stan naładowania akumulatorów.
- W zestawie znajduje się adapter 3/8".
- Elastyczny system baterijny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™.
- Dostarczana bez akumulatora i ładowarki.

CECHY

Symbol	M12FIR12-0
Wyjście	1/2"
Nm max	81
Ilość akumulatorów	brak
Zasilanie	akumulatorowe
Napięcie akumulatora [V]	12
Obroty [obr/min]	0-175

