



PARTNER W DOBORZE ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI

Home > Elektronarzędzia > Piły, pilarki, wyrzynarki > Wyrzynarki



SYMBOL: **4933464726**

PRODUCENT: **Milwaukee promo**

EAN: **4058546226718**



M18 FJS-0X - Wyrzynarka z uchwytem żelazkowym 18 V, FUEL™, w walizce, bez wyposażenia, 4933464726

- Napięcie: 18 V
- Długość skoku: 25 mm
- Częst. skoków bez obciążenia: 0 - 3500 skoków/min
- Maks. głębokość cięcia w drewnie/stali: 135/10 mm
- Regulacja kąta przy cięciu skośnym: 45°
- Typ akumulatora: Li-ion
- Ilość akumulatorów: 0
- Waga z akumulatorem: 2,9 kg

GWARANCJA: GWARANCJA ROZSZERZONA 3 LATA
(WYMAGANA REJESTRACJA W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAKUPU)



1 729,00 zł **-19%**

1 395,55 zł (netto)

(1 716,53 zł brutto)

PayU

Link do produktu

> <https://im-narzedzia.pl/pl/20360-m18-fjs-0x-wyrzynarka-z-uchwytem-zelazkowym-18-v-fuel-w-walizce-...>

OPIS

- Zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ zapewnia szybkie tempo cięcia, długą żywotność narzędzia i możliwość przecięcia aż do 32 m w płycie OSB o grubości 19 mm.
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego pod dużym obciążeniem.
- Akumulator REDLITHIUM™-ION zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy.
- Opatentowany przez MILWAUKEE® zacisk FIXTEC™ dla łatwej i szybkiej wymiany brzeszczotu.
- Bezkluczowa regulacja stopy w zakresie 0° - 45°.
- 5-stopniowa regulacja wychyłu dla zwiększenia osiągnięć.
- Dmuchawa do trocin zapewnia czystą linię cięcia.
- Oświetlenie powierzchni roboczej diodą LED.
- Zdejmowana rolka prowadząca pozwala na uniknięcie zadrapań podczas cięcia miękkich materiałów.
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi [akumulatorami](#) MILWAUKEE® M18™.
- Dostarczana w walizce HD Box bez akumulatora i ładowarki.

CECHY

Symbol	M18FJS-0X
Długość skoku	25.00
Ilość akumulatorów	brak
Ilość suwów	0-3500
Zasilanie	akumulatorowe
Napięcie akumulatora [V]	18

