



PARTNER W DOBORZE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI

Home > Dynamometria > Klucze dynamometryczne > Klucze z komunikacją bezprzewodową



SYMBOL: **4933464966** PRODUCENT: **Milwaukee** EAN: **4058546229115**



**M12 ONEFTR38-0C - Cyfrowy klucz dynamometryczny 3/8",
+/- 2%, 12 V, FUEL™, ONE-KEY™, w walizce, bez wyposażenia,
4933464966**

- Napięcie: 12 V
- Dokładność: CW $\pm 2\%$, CCW $\pm 3\%$
- Zakres momentu obrotowego: 13,6 - 135,6 Nm
- Prędkość bez obciążenia: 0-100 obr/min
- Uchwyt narzędzia: 3/8" kwadratowy
- Typ akumulatora: Li-ion
- Ilość akumulatorów: 0
- Długość: 581,7 mm
- Waga z akumulatorem: 2,5 kg

GWARANCJA: GWARANCJA ROZSZERZONA 3 LATA
(WYMAGANA REJESTRACJA W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAKUPU)



~~4 059,00 zł~~ **-10%**

3 653,10 zł (netto)

(4 493,31 zł brutto)

PayU VISA MasterCard

Link do produktu

> <https://im-narzedzia.pl/pl/20570-m12-oneftr38-0c-cyfrowy-klucz-dynamometryczny-38-2-12-v-fuel-one...>

OPIS

- Pierwszy cyfrowy klucz dynamometryczny od MILWAUKEE® zapewnia do 50% szybszą pracę montażową niż w przypadku pracy narzędziem ręcznym.
- Zapewnia moment obrotowy w przedziale od 13,6 do 135,6 Nm oraz dokładność $\pm 2\%$ dla maksymalnego momentu dokręcania w prawo oraz $\pm 3\%$ dla maksymalnego momentu dokręcania w lewo.
- Szybki oraz wydajny moment obrotowy narzędzia współpracującego z systemem ONE-KEY™.
- Nastawne ograniczenie momentu obrotowego kontroluje silnik narzędzia oraz parametry maksymalnego momentu obrotowego chroniąc narzędzie przed przeciążeniem.
- 4 tryby pomiarów (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm).
- Wytrzymała konstrukcja sprawdza się w najbardziej wymagającym miejscu pracy.
- 4 tryby powiadomień (dźwięk, LED, LCD, wibracje) informujące o wartości momentu obrotowego: uzyskiwanie, osiągnięcie, przekroczenie.
- 6 zaprogramowanych języków w tym - angielski, hiszpański oraz francuski.
- Integracja trzech innowacyjnych technologii MILWAUKEE™ - bezszczotkowego silnika POWERSTATE™, akumulatora REDLITHIUM™-ION oraz inteligentnego systemu REDLINK PLUS™ - zapewnia wyjątkową moc, dłuższy czas pracy oraz wytrzymałość narzędzia.
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™.
- Dostarczany w walizce Kitbox bez akumulatora i ładowarki.

CECHY

Symbol	M12ONEFTR38-0C
L [mm]	581.70
Waga [kg]	2.32
Typ	ONE-KEY
Nm min	13.60
Nm max	135.60
Dokładność	$\pm 2\%$
Ilość akumulatorów	brak
Zasilanie	akumulatorowe
Napięcie akumulatora [V]	12

