



SYMBOL: **4932343280** PRODUCENT: **Milwaukee** EAN: **4002395315239**



4932343280 - Frez obwodowy trepanacyjny HSS, 24 x 30 mm

Bardzo wydajny i szybki frez obwodowy, który tnie materiał tylko na krawędzi.



~~175,80 zł~~ **-10%**

158,22 zł (netto)

(194,61 zł brutto)

PayU³ VISA MasterCard

Link do produktu > <https://im-narzedzia.pl/pl/22976-4932343280-frez-obwodowy-trepanacyjny-hss-24-x-30-mm.html>



OPIS

- Średnica: 24 mm
- Długość całkowita: 30 mm
- Ilość w opakowaniu: 1
- 100 % szybsze - Oszczędność czasu możemy osiągnąć dzięki następującym czynnikom:
 - Po pierwsze, frez pierścieniowy tnie materiał tylko na krawędzi, przeciwieństwo do wiertła krętego, które tnie całą średnicę.
 - Po drugie, dwa agresywne kąty ostre, poprzez krawędź skrawającą zwiększają szybkość wiercenia i zmniejszają opór.
- 30 % większa produktywność - Ponieważ frez pierścieniowy tylko na krawędzi otworu tnie materiał.
- Wymagana jest mniejsza energia silnika i moc napędowa. Im większa średnica wiertła, tym większa oszczędność energii.
- Dłuższa żywotność - Krawędź skrawająca frezów pierścieniowych pracuje mniej niż wiertło kręte wierząc więcej otworów.
- 6 mm gruby korpus razem z specjalną geometrią zębów zapewnia większą stabilność i redukuje uszkodzenia spowodowane przeciążeniem.
- Wiertła trepanacyjne HSS o grubych ściankach zapewniają zwiększenie trwałości i żywotności.
- Posiadają standardowy chwyt 19 mm Weldon.
- Głębokość skrawania 30 mm.

CECHY

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Symbol | 4932343280 |
| Nazwa | frez obwodowy trepanacyjny HSS |
| D | 24.00 |
| Ilość elementów | 1 |
| Długość robocza | 30.00 |