



SYMBOL: **4932343302** PRODUCENT: **Milwaukee** EAN: **4002395315482**



4932343302 - Frez obwodowy trepanacyjny HSS, 27 x 50 mm

Bardzo wydajny i wytrzymały frez obwodowy trepanacyjny HSS, który tnie materiał wyłącznie na krawędzi otworu.



~~333,70 zł~~ **-10%**

300,33 zł (netto)
(369,41 zł brutto)

PayU[®] VISA MasterCard

Link do produktu > <https://im-narzedzia.pl/pl/23016-4932343302-frez-obwodowy-trepanacyjny-hss-27-x-50-mm.html>

OPIS

- Średnica: 27 mm
- Długość całkowita: 50 mm
- Ilość w opakowaniu: 1
- O 100% większa szybkość i oszczędność została osiągnięta dzięki następującym czynnikom.
- Po pierwsze sposób cięcia frezem obwodowym polega na cięciu materiału na skraju otworu, natomiast wiertło kręte musi wyciąć pełną średnicę otworu.
- Po drugie, dzięki dwóm ostrym kątom na każdej krawędzi skrawającej jest możliwe osiągnięcie większych szybkości posuwu i mniejszego oporu frezowania.
- O 30% większa wydajność – dzięki temu, że frez obwodowy tnie materiał tylko na krawędzi otworu.
- Potrzebna jest mniejsza energia silnika i moc napędowa. Im większa średnica wiertła, tym większa oszczędność energii.
- Dłuższa żywotność – Frezy obwodowe wykonują mniejszą pracę podczas cięcia krawędzi niż wiertło kręte, dzięki czemu wywiercą więcej otworów od jednego ostrzenia do następnego.
- Korpus o grubości 6 mm oraz specjalna geometria zęba zapewniają wysoką stabilność i zmniejszają do minimum ryzyko złamania z powodu przecięcia.
- Frezy obwodowe HSS o grubych ściankach zapewniają zwiększenie trwałości i żywotności.
- Posiadają standardowy chwyt 19 mm Weldon.
- Głębokość skrawania 50 mm.

CECHY

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Symbol | 4932343302 |
| Nazwa | frez obwodowy trepanacyjny HSS |
| D | 27.00 |
| Ilość elementów | 1 |
| Długość robocza | 50.00 |