



PARTNER W DOBORZE ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI

Home > Elektronarzędzia > Zakrętarki



SYMBOL: **4933479876**

PRODUCENT: **Milwaukee promo**

EAN: **4058546376703**



M12 FID2-0 - Subkompaktowa zakrętarka udarowa 1/4" HEX 12 V, FUEL™, bez wyposażenia, 4933479876

Wytrzymała zakrętarka udarowa o niezwykle kompaktowej budowie, dzięki 127 mm długości idealnie nadaje się do pracy w trudno dostępnych miejscach.

GWARANCJA: GWARANCJA ROZSZERZONA 3 LATA
(WYMAGANA REJESTRACJA W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAKUPU)



849,00 zł **-17%**

702,05 zł (netto)

(863,52 zł brutto)



Link do produktu

> <https://im-narzedzia.pl/pl/26738-m12-fid2-0-subkompaktowa-zakretarka-udarowa-14-hex-12-v-fuel-bez...>



OPIS

- Napięcie: 12 V
- Maks. moment obrotowy: 170 Nm
- Częstość uderu: 0-4000 ud/min
- Prędkość bez obciążenia bieg 1/2/3/4: 0-1700/0-2900/0-3600/0-3600 obr/min
- Uchwyt narzędzia: 1/4" Hex
- Poziom wibracji: 14,35 m/s²
- Błąd poziomu wibracji: 1,5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego (LPA): 99,25 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej (LWA): 110,25 dB(A)
- Ilość akumulatorów: 0
- Typ akumulatora: Li-ion
- Waga z akumulatorem (M12 B6): 1,1 kg
- Kompaktowa konstrukcja o długości zaledwie 127 mm jest idealna do pracy w ciasnych przestrzeniach.
- Znakomity stosunek mocy do rozmiaru z momentem obrotowym 170 Nm.
- Szybsza praca - aż do 3600 obr./min i 4000 obr./min.
- Potrójne diody LED zapewniają oświetlenie o wysokiej rozdzielczości, aby zwiększyć widoczność miejsca pracy.
- 4-trybowa KONTROLA NAPIĘDU umożliwia użytkownikowi zmianę na trzy różne ustawienia prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność zastosowań.
- Sześciokątny uchwyt 1/4" do szybkiej i łatwej wymiany bitów.
- DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
- Elastyczny system akumulatorów: działa ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™.
- Dostarczana bez akumulatora i ładowarki.

CECHY

Symbol	M12FID2-0
Wyjście	1/4"
Nm max	170
Częstość uderu [ud/min]	0-4000
Ilość akumulatorów	brak
Zasilanie	akumulatorowe
Napięcie akumulatora [V]	12
Obroty [obr/min]	0-1700/0-2900/0-3600/0-3600

