



PARTNER W DOBORZE ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI

Home > Elektronarzędzia > Akumulatory i ładowarki > Zestawy akumulatorów i ładowarek



SYMBOL: **4932492934** PRODUCENT: **Milwaukee** EAN: **4058546478056**



M18 HNRGO2-824 - Zestaw 4 akumulatorów M18™ HIGH OUTPUT™, Li-ion 18V, 2x 8.0Ah, 2x 12.0Ah +szybka ładowarka podwójna, 4932492934

- System M18™
- Typ akumulatora: Li-ion
- Pojemność akumulatora: 8.0 i 12.0 Ah
- Zestaw zawiera:
 - 2 akumulatory M18™ 12.0 Ah: M18 HB12
 - 2 akumulatory M18™ 8.0 Ah: M18 HB8
 - szybka ładowarka podwójna M18™: M18 DFC

GWARANCJA: GWARANCJA PRODUCENTA



5 469,00 zł **-10%**

4 922,10 zł (netto)

(6 054,18 zł brutto)

PayU VISA MasterCard

Link do produktu

> <https://im-narzedzia.pl/pl/26992-m18-hnrgo2-824-zestaw-4-akumulatorow-m18-high-output-li-ion-18v-...>

OPIS

M18 DFC:

- Służy do ładowania wszystkich akumulatorów M18™ REDLITHIUM™.
- Możliwość ładowania dwóch akumulatorów w tym samym czasie zwiększa produktywność w miejscu pracy.
- Inteligentna elektronika REDLINK™ zapewnia optymalność pracy oraz żywotność akumulatora.
- Akumulatory M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 6.0 Ah / 9.0 Ah ładują się w 26 min / 52 min / 68 min / 95 min.
- Akumulatory M18™ HIGH OUTPUT™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah / 5.5 Ah / 8.0 Ah / 12.0 Ah ładują się w 36 min / 60 min / 87 min / 130 min lub krócej.

M18 HB12:

- Czas ładowania:
- Szybka ładowarka M12-18 FC: 130 min
- Standardowa ładowarka M12-18C: 250 min / M12-18 AC: 285 min / M1418 C6: 270 min
- Nowa, przełomowa technologia akumulatorów HIGH OUTPUT™ zapewnia o 50% więcej mocy w porównaniu z innymi akumulatorami M18™ REDLITHIUM-ION™.
- Opatentowany system REDLINK™ zapewnia akumulatorowi ochronę w trudnych warunkach pracy i osiągnięcie optymalnej wydajności.
- Nagrzewa się o 50% mniej niż inne akumulatory Milwaukee® REDLITHIUM-ION™, dzięki czemu operatorzy mogą pracować z narzędziami akumulatorowymi mocniej i dłużej niż kiedykolwiek wcześniej.
- Nowe akumulatory HIGH OUTPUT™ umożliwiają całkowitą rezygnację z narzędzi sieciowych w miejscu pracy dzięki zapewnieniu czasu pracy dłuższego niż kiedykolwiek.
- Wytrzymała metalowa obudowa akumulatora z odpornymi na wstrząsy separatorami zapobiega uszkodzeniom związanym z wibracjami i upadkami.
- Wbudowany wskaźnik naładowania pomaga użytkownikowi zmaksymalizować wydajność pracy.
- Indywidualne monitorowanie ogniw zapewnia optymalne ładowanie i rozładowywanie w celu osiągnięcia maksymalnej żywotności.

M18 HB8:

- Czas ładowania:
- Szybka ładowarka M12-18 FC: 87 min
- Standardowa ładowarka M12-18C: 167 min / M12-18 AC: 190 min / M1418 C6: 190 min
- Nowa, przełomowa technologia akumulatorów HIGH OUTPUT™ zapewnia o 50% więcej mocy w porównaniu z innymi akumulatorami M18™ REDLITHIUM-ION™.
- Opatentowany system REDLINK™ zapewnia akumulatorowi ochronę w trudnych warunkach pracy i osiągnięcie optymalnej wydajności.
- Nagrzewa się o 50% mniej niż inne akumulatory Milwaukee® REDLITHIUM-ION™, dzięki czemu operatorzy mogą pracować z narzędziami akumulatorowymi mocniej i dłużej niż kiedykolwiek wcześniej.
- Nowe akumulatory HIGH OUTPUT™ umożliwiają całkowitą rezygnację z narzędzi sieciowych w miejscu pracy dzięki zapewnieniu czasu pracy dłuższego niż kiedykolwiek.
- Wytrzymała metalowa obudowa akumulatora z odpornymi na wstrząsy separatorami zapobiega uszkodzeniom związanym z wibracjami i upadkami.
- Wbudowany wskaźnik naładowania pomaga użytkownikowi zmaksymalizować wydajność pracy.
- Indywidualne monitorowanie ogniw zapewnia optymalne ładowanie i rozładowywanie w celu osiągnięcia maksymalnej żywotności.

CECHY

Symbol	M18HNRGO2-824
Napięcie akumulatora [V]	18
Pojemność akumulatora [Ah]	8.0, 12.0
System	M18™
Typ akumulatora	Li-Ion

